



TORQUE WRENCH

ハイトルク製トルクレンチはシンプル且つ便利なナット締結ツールで様々なボルト締結作業にご利用いただけます。この微調整可能なトルクレンチは種々の駆動サイズまたはトルク容量でご利用いただけます。ハンドルには軽く滑り止め処理が施され、耐久性に優れ、グリップは滑りになくなっています。トルクレンチにはスプリング式プルダウンロックリングとレーザーでエッチング処理を施した目盛りがついており、素早く、簡単にトルク設定を行う事ができます。トルクレンチにはソケットの取り外しを素早く行えるようにクイックリリースボタンも付いています。

クイックリリースボタン



駆動部の近くに付いているクイックリリースボタンによりソケットの取り外しが簡単で且つ、ソケットをしっかり保持します

ラチェットリバーシングレバー



ラチェットリバーシングレバーで素早く便利にラチェットの方向を変える事ができます。レバーには3つのポジションがあります。(時計回り、反時計回り、ロック)

ロックリング



スプリング式ロック機能により簡単に確かなトルク値の設定が可能です。レーザーでエッチング処理を施したトルク目盛りから成り、簡単に判読できるようになっています。



精度

フルスケールの20%~100%ではCW±4%、CCW±6%

HYTORCのトルクレンチはASME B107.300-2010とISO 17025:2017に準拠して精度仕様を満たすように校正されています。

CWとは時計回り(右)、CCWとは反時計回り(左)です。

DUAL SCALE MODELS - インチ法とメートル法両方のトルクスケール

型式	駆動軸	A	B	C	D	重量	トルク範囲	目盛り
IMPERIAL		in.				lb		
MW-006-250-MRMH	3/8	11.25	1.06	0.93	1.06	0.95	30-250 in-lbs.	1
MW-006-1000-MRMH	3/8	16.00	1.43	1.20	1.40	2.50	150-1,000 in-lbs.	5
MW-006-100-MFRMH	3/8	16.00	1.43	1.20	1.40	2.55	10-100 ft-lbs.	0.5
MW-008-150-MFRMH	1/2	19.00	1.70	1.40	1.40	3.15	20-150 ft-lbs.	1
MW-008-250-MFRMH	1/2	24.40	1.70	1.40	1.40	3.15	30-250 ft-lbs.	1
MW-010-400-MFRMH	3/4	34.25	2.50	2.10	1.40	10.30	50-400 ft-lbs.	5
MW-010-600-MFRMH	3/4	42.00	2.50	2.00	1.15	11.85	100-600 ft-lbs.	5
MW-020-1000-MFRMH	1	70.00	3.00	3.00	1.50	25.10	200-1,000 ft-lbs.	5

型式	IN.	MM				KG	トルク範囲	目盛り
METRIC								
MW-006-250-MRMH	3/8	286	27	24	27	0.4	4.0-27.7 Nm	.12
MW-006-1000-MRMH	3/8	406	36	30	36	1.1	19.8-110.2 Nm	.6
MW-006-100-MFRMH	3/8	406	36	30	36	1.2	16.9-132.2 Nm	.7
MW-008-150-MFRMH	1/2	483	43	36	36	1.4	34-197 Nm	1.4
MW-008-250-MFRMH	1/2	620	43	36	36	1.4	47-332 Nm	1.4
MW-010-400-MFRMH	3/4	870	64	53	36	4.7	85-525 Nm	3.4
MW-010-600-MFRMH	3/4	1067	64	51	29	5.4	169-779 Nm	6.8
MW-020-1000-MFRMH	1	1778	76	76	38	11.4	305-1322 Nm	6.8

METRIC SCALE MODELS - メトリックのみのトルクスケール

型式	駆動軸	A	B	C	D	重量	トルク範囲	目盛り
メトリック		mm				kg		
MW-006-60NM-RMHSS	3/8	413	47	38	35	1.1	10-60 Nm	0.5
MW-006-100NM-RMHSS	3/8	413	47	38	35	1.1	20-100 Nm	0.5
MW-008-200NM-RMHSS	1/2	503	47	38	35	1.5	40-200 Nm	2
MW-008-340NM-RMHSS	1/2	625	47	39	35	1.5	60-340 Nm	2
MW-010-800NM-RMHSS	3/4	1051	61	58	35	5.4	150-800 Nm	5

※当カタログの仕様は改良のため予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

保証について

HYTORCのトルクレンチには1年間の保証が付いています。この保証はメーカーの欠陥および製造上の欠陥を対象とします。

製品の誤用、乱用、通常の損耗は除きます。

HYTORCはこの文書のすべての内容、著作権、商標、および特許を所有します。© 2023 HYTORC.この文書の内容を無断で使用または配布することは固く禁じられています。

HYTORC

ユネックス合同会社：
東京都大田区平和島6-1-1
物流ビルB棟4階BE4-S(B)

Eメール：
SALES@HYTORC.CO.JP

TEL/FAX：
0120-871-109/0120-889-109

オンライン：
HYTORC.CO.JP